





profiKURA / KURA MultiFLEX – IL VERSATILE



Possibilità versatili di rivestimento



profiKURA / KURA MultiFLEX

| **SPESSORE**
24 mm



profiKURA:
superficie optiGrip
con corindone abra-
sivo



KURA:
superficie grip



profiKURA / KURA:
lato inferiore con
profilo a tacchetti

| I lati a puzzle possono essere combinati in modo versatile

> possibilità di copertura efficiente per aree dalle forme più diverse

| Morbido e adatto agli artigli

| Antiscivolo

| Riduzione del rumore e dello stress

| Mungitura più veloce

> migliora entrata e uscita dalla sale e rende le vacche più rilassate

| Facile da installare



Importante:

I puzzle di profiKURA / KURA MultiFLEX e profiKURA / KURA Flex non sono combinabili fra loro!

APPLICAZIONI

Tutte le zone di camminamento pavimentate/in cemento, senza raschiatore o sistema meccanico di rimozione del letame > sala mungitura, sala d'attesa, corsie di passaggio, corridoi, ...

profiKURA MultiFLEX: Particolarmente consigliato quando ad es. uno strato di sporco può facilmente svilupparsi a causa dell'essiccazione dello sterco.

Pendenza

profiKURA:
max. 6 %

KURA:
max. 3 %

INSTALLAZIONE

profiKURA MultiFLEX e KURA MultiFLEX possono essere combinati fra loro.

CONSIGLIO



Quando si ricoprono superfici con profiKURA MultiFLEX, per i lati esterni è consigliabile utilizzare KURA MultiFLEX in quanto più facile da tagliare (non contiene corindone).

DIMENSIONI

19 mm  24 mm

SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
24 mm	85 / 170 cm	119 cm

puzzle su 4 lati

Vostro concessionario/distributore KRAIBURG:



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.
Strada Segrada, 1 • 46044 Goito (Mantova) ITALIA
Tel: 0376 604888
e-mail: alberti@alberti-import-export.com
www.alberti-import-export.com

italiano



Osservare le relative indicazioni e istruzioni di montaggio KRAIBURG che contengono preziose indicazioni e suggerimenti. Questi vi vengono messi a disposizione dal Vostro concessionario/distributore KRAIBURG oppure sul sito www.kraiburg-elastik.com.



I prodotti qui presentati devono essere utilizzati solo per le applicazioni menzionate. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche. Per le tolleranze vedere www.kraiburg-elastik.com. Tutte le vendite sono soggette ai nostri Termini e condizioni generali. La base giuridica è la versione tedesca del documento.